

GMAST ÜRÜN ÖZELLİKLERİ GMAST Product Specifications		MANUEL TAHRİKLİ (Alüminyum) MANUAL DRIVE (Aluminum)						ELEKTRİKLİ HİBRİT MAST (Alüminyum) ELECTRIC HYBRID MAST (Aluminum)			
Ürün Kodu Product Code	GMAST-MTA3.30	GMAST-MTA5.100	GMAST-MTA6.100	GMAST-MTA7.100	GMAST-MTA9.100	GMAST-MTA12.100	GMAST-MTA15.50	GMAST-HBA4.100	GMAST-HBA6.100	GMAST-HBA9.100	GMAST-HBA12.60
Açık Boy Extended Length	3 m	5 m	6 m	7 m	9 m	12 m	15 m	4 m	6 m	9 m	12 m
Kapalı Boy RetractedLength	1.2 m	1.5 m	1.7 m	1.9 m	2.3 m	2.7 m	3.2 m	1.5 m	2 m	2.4 m	2.8 m
Azami Faydalı Yük Ağırlığı Maximum Payload Weight	30 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	50 kg	100 kg	100 kg	100 kg	60 kg
Mast Ağırlığı Mast Weight	15 kg	30 kg	50 kg	70 kg	110 kg	140 kg	180 kg	90 kg	110 kg	140 kg	180 kg
Aksesuar Ağırlığı Accessory Weight	3 kg	5 kg	5 kg	5 kg	8 kg	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Açılıp Kapanma Süresi Deployment and Retraction Time	Manuel Manual							< 45 sn	< 60 sn	< 75 sn	< 90 sn
Gövde Malzemesi Tube Material	Alüminyum Aluminum							Alüminyum Aluminum			
Sabitleme Halatı Gereksinimi Need for Guy Rope	Evet Yes							Evet Yes			
Kullanım/Taşıma Şekli Operating / Transport Method	Sırt Çantası / Sabit Backpack / Fixed		Araç Üstü / Sabit Vehicle-Mounted / Fixed					Araç Üstü / Sabit Vehicle-Mounted / Fixed			
Mast Tahrik Tipi Mast Drive Type	Manuel Manual							Elektrik Electric			
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-30°C/+50°C							-30°C/+50°C			
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-45°C/+65°C							-45°C/+65°C			
Çevresel Koşullara Dayanıklılık Environmental Resistance	MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant							MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant			
Rüzgar Dayanımı Wind Resistance	120 km/s (Sabitleme Halatı ile) 120 km/h (with Guy Ropes)							120 km/s (Sabitleme Halatı ile) 120 km/h (with Guy Ropes)			
GMAST ÜRÜN ÖZELLİKLERİ GMAST Product Specifications		LIGHT-WEIGHT (Kompozit) LIGHT-WEIGHT (Composite)						ELEKTRİKLİ SPINDLE MAST (Kompozit) ELECTRIC SPINDLE MAST (Composite)			
Ürün Kodu Product Code	GMAST-LW3,5.40	GMAST-LW5,5.40	GMAST-LW7,5.40	GMAST-LW9,5.40	GMAST-LW11,5.30	GMAST-LW14,5.30	GMAST-LW17,5.30	GMAST-SPD4.200	GMAST-SPD6.200	GMAST-SPD8.200	GMAST-SPD12.140
Açık Boy Extended Length	3.5 m	5.5 m	7.5 m	9.5 m	11.5 m	14.5 m	17.5 m	4 m	6 m	8 m	12
Kapalı Boy RetractedLength	1.6 m	1.9 m	2.4 m	2.3 m	2.7 m	3.2 m	3.7 m	1.4 m	1.65 m	1.8 m	2.4 m
Azami Faydalı Yük Ağırlığı Maximum Payload Weight	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	200 kg	200 kg	200 kg	140 kg
Mast Ağırlığı Mast Weight	11 kg	14 kg	16 kg	22 kg	24 kg	40 kg	45 kg	110 kg	180 kg	200 kg	240 kg
Aksesuar Ağırlığı Accessory Weight	25 kg	25 kg	25 kg	28 kg	34 kg	49 kg	49 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Açılıp Kapanma Süresi Deployment and Retraction Time	< 40 sn	< 50 sn	< 60 sn	< 75 sn	< 90 sn	< 110 sn	< 110 sn	< 45 sn	< 75 sn	< 90 sn	< 120 sn
Gövde Malzemesi Tube Material	Kompozit Composite							Kompozit Composite			
Sabitleme Halatı Gereksinimi Need for Guy Rope	Evet Yes							Hayır No			
Kullanım/Taşıma Şekli Operating / Transport Method	Sırt Çantası / Sabit Backpack / Fixed							Araç Üstü / Sabit Vehicle-Mounted / Fixed			
Mast Tahrik Tipi Mast Drive Type	Elektrik/Manuel Electric / Manual							Elektrik Electric			
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-30°C/+50°C							-30°C/+50°C			
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-45°C/+65°C							-45°C/+65°C			
Çevresel Koşullara Dayanıklılık Environmental Resistance	MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant							MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant			
Rüzgar Dayanımı Wind Resistance	120 km/s (Sabitleme Halatı ile) 120 km/h (with Guy Ropes)							120 km/s 120 km/h			
GMAST ÜRÜN ÖZELLİKLERİ GMAST Product Specifications		MANUEL TAHRİKLİ (Kompozit) MANUAL DRIVE (Composite)						ELEKTRİKLİ HİBRİT MAST (Kompozit) ELECTRIC HYBRID MAST (Composite)			
Ürün Kodu Product Code	GMAST-MTK3.30	GMAST-MTK5.100	GMAST-MTK6.100	GMAST-MTK7.100	GMAST-MTK9.100	GMAST-MTK12.100	GMAST-MTK15.50	GMAST-HBK4.200	GMAST-HBK6.200	GMAST-HBK8.100	GMAST-HBK10.100
Açık Boy Extended Length	3 m	5 m	6 m	7 m	9 m	12 m	15 m	4 m	6 m	8 m	10 m
Kapalı Boy RetractedLength	1.2 m	1.5 m	1.7 m	1.9 m	2.3 m	2.7 m	3.2 m	1.5 m	1.9 m	2.2 m	2.5 m
Azami Faydalı Yük Ağırlığı Maximum Payload Weight	30 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	50 kg	200 kg	200 kg	100 kg	100 kg
Mast Ağırlığı Mast Weight	12 kg	24 kg	40 kg	56 kg	85 kg	110 kg	140 kg	110 kg	140 kg	180 kg	210 kg
Aksesuar Ağırlığı Accessory Weight	3 kg	5 kg	5 kg	5 kg	8 kg	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Açılıp Kapanma Süresi Deployment and Retraction Time	Manuel Manual							< 45 sn	< 60 sn	< 70 sn	< 80 sn
Gövde Malzemesi Tube Material	Kompozit Composite							Kompozit Composite			
Sabitleme Halatı Gereksinimi Need for Guy Rope	Hayır No							Hayır No			
Kullanım/Taşıma Şekli Operating / Transport Method	Sırt Çantası / Sabit Backpack / Fixed		Araç Üstü / Sabit Vehicle-Mounted / Fixed					Araç Üstü / Sabit Vehicle-Mounted / Fixed			
Mast Tahrik Tipi Mast Drive Type	Manuel Manual							Elektrik Electric			
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-30°C/+50°C							-30°C/+50°C			
Depolama Sıcaklığı Storage Temperature	-45°C/+65°C							-45°C/+65°C			
Çevresel Koşullara Dayanıklılık Environmental Resistance	MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant							MIL-STD-810G Uyumlu MIL-STD-810G Compliant			
Rüzgar Dayanımı Wind Resistance	120 km/s 120 km/h							120 km/s 120 km/h			